



# Flux Pen IF8001 Technical Data

# IF

NO CLEAN FLUX PEN FOR REWORK

CONTROLLABLE AMOUNT OF FLUX

MINIMUM FLUX WASTAGE

COSMETICALLY CLEAN

COMPLETELY PORTABLE PACKAGE

EXCELLENT MATERIAL COMPATIBILITY



## 제품 설명

Flux Pen IF8001은 알맞은 양의 플럭스를 정밀 회로의 수리 및 부품을 추가하는데 용이하도록 특별히 개발된 제품입니다.

Flux Pen IF8001은 IPC818의 표면 절연 저항(Surface Insulation Resistance) 요구사항에 맞는 부식이 없고 전도성이 아닌 플럭스를 함유하고 있습니다.

## FLUX의 물리적 특성 (Physical Properties)

물리적 형태	: 밝은 황색
비중 (20°C)	: 0.8525 g/ml +-0.0075
고형물(Solid Content)	: 8.55%+-0.95
인화점(TOC)	: +12°C
할로겐화물 내용물(Halide Content)	: 0%
총 산성번호(Total Acid Number)	: 67.5mg KOH/g+-7.5
물(Water Content)	: 3.5%+-0.5

## 포장 (Packaging)

10ml 펜 형태로 공급

## 적용분야 (APPLICATION)

IF-8001 Flux Pen은 플럭스를 아래와 같은 분야에 적용할 수 있습니다.

- 인쇄된 회로기판
- 표면 부착 부품 패드
- 칩 운반체
- 스위치
- 방열판
- 소켓

## 사용 방법

IF-8001 Flux Pen을 수직으로 세우고 적용할 위치에 대고 가볍게 누른 상태에서 표면에 적용시킵니다. 깨끗한 천으로 펜의 끝부분에 묻혀진 플럭스를 닦아줍니다.

제품 문의: 하이켄  
 전화: 02)894-1545 팩스: 02-863-1545  
 URL: <http://www.highchem.co.kr>